

مقاييس الضغط - غاز مقياس تفاضلي

تُستخدَم لقياس الفارق بين مصدري ضغط مختلفين. •
يُستخدَم مع الغاز والسوائل والتي لا تؤثر على الفولاذ المقاوم للصدأ 316L. •
يمكن مراقبة انسداد المرشح ومعدل التدفق ومستوى السائل. •
قطاع الصناعة: مصانع البيتروكيماويات، صناعة التعدين، مصانع معالجة المياه والأنظمة الهيدروليكية. •

خصائص الاستعمال

ضغط التشغيل (الحد الأقصى)	· full-scale عفن لا تجاوز ت
فئة الدقة	· CL 10
درجة الحرارة المحيطة	· - 20 ... + 60 °C
معدل الحماية	· IP 55
نطاق التشغيل المثالي	· بين 0,0 × PN و 1,0 × PN
حد الضغط الزائد	· PN x 1.25
درجة حرارة التخزين	· -40 ... +70 °C


الخصائص البنائية

نوع التركيب	· المشعب
إتصال نوع	· 1NO
وحدة القياس	· mbar
نطاق القياس (PN)	· 0/600 · 0 - 1000 · 0/2000
الغشاء	· Viton
الصندوق الخارجي	· النحاس الأصفر
الإطار	· الأكريليك
القرص المدرج	· الألومنيوم
المؤشر	· الألومنيوم


صورة الرسم الفني - غاز مقياس تفاضليّ


(mbar)	D	D1	L	H	gr.	Model #
0 ... 200	G 1/4" A	G 1/4" A	97	113	2 050	0594 151
0 ... 300						0594 171
0 ... 600						0594 201
0 ... 1000						0594 221
0 ... 2000						0594 241

DG-0594 / Kollektör



DG-0594 / Kollektör






DG-0594 / Kollektör


صورة الرسم الفني - غاز مقياس تفاضليّ


(mbar)	D	D1	L	H	gr.	Model #
0 ... 200	G 1/4" A	G 1/4" A	97	113	2 250	0595 151
0 ... 300						0595 171
0 ... 600						0595 201
0 ... 1000						0595 221
0 ... 2000						0595 241

DG-0595 / Kollektör



DG-0595 / Kollektör





DG-0595 / Kollektör