مقاييس الضغط - MG 050

يُستخدَم قياس السائل والغازات المناسبة للسبائك النحاسية تحت الظروف المهتزة. •
يمكن استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316L للوسائط القوية . •
قطاع الصناعة: مصانع البيتروكيماويات، صناعة التعدين، التصنيع الآلي والهيدروليك وضغط الهواء.

خصائص الاستعمال

درجة حرارة السائل	· C° 60 + الحد الأقصى
ضغط التشغيل (الحد الأقصى)	· يجب ألا يزيد عن %75' من القياس الطبيعي الكامل.
المطابقة	· EN 837 - 1
فئة الدقة	· CL 2.5
درجة الحرارة المحيطة	· - 20 ... + 60 °C
معدل الحماية	· IP 65
اختبار تحمل الاهتزاز الميكانيكي	· 10 Hz-150 Hz ثمانيّة/دقيقة - 3 محور
حمولة اختبار تحمل الصدمات الميكانيكية	· 15g
درجة حرارة التخزين	· -40 ... +70 °C

الخصائص البنائية

نوع التركيب	· توصيل سفلي
وحدة القياس	· بار/رطل للبوصة المربعة
نطاق القياس (PN)	· 0/0,5 · 0/0,6 · 0/1 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 · 0/315 · 0/400 · 0/600
الصندوق الخارجي	· صلب لا يصدأ AISI-304
الحافة الخارجية	· AISI-304 صلب لا يصدأ
الحركة	· النحاس الأصفر
الإطار	· البولي كربونيت
الأجزاء المبللة	· سبيكة نحاسية
التوصيل	· G 1/4'' B
القرص المدرج	· الألومنيوم
المؤشر	· الألومنيوم
اللحام	· اللحام
ملأت سائل	· غليسرين

صورة الرسم الفني - MG 050





gr. 141

050 10 011 /





gr. 151

050 10 012 /





gr. 179

050 10 013 /