

مقاييس الضغط - MH 160 SF

لن تتضرر الواجهة بفضل اللوحة الأمامية القوية المدعمة. تمنع التأثر الأمامي. فتحات خلفية لتهوية الضغط المفرط. •
يُستخدَم مع الغاز والسوائل والتي لا تؤثر على الفولاذ المقاوم للصدأ 316L. •
قطاع الصناعة: مصانع البيتروكيماويات، صناعة التعدين، التصنيع الآلي والهيدروليك وضغط الهواء.


خصائص الاستعمال


ضغط التشغيل (الحد الأقصى)	· full-scale عفن لا تجاوز ت
المطابقة	· EN 837 - 1
فئة الدقة	· CL 1.0
درجة الحرارة المحيطة	· - 20 ... + 60 °C
معدل الحماية	· IP 65
اختبار تحمل الاهتزاز الميكانيكي	· 10 Hz-150 Hz ثمانيّة/دقيقة - 3 محور
حمولة اختبار تحمل الصدمات الميكانيكية	· 15g
نطاق التشغيل المثالي	· بين 0,0 × PN و 1,0 × PN
حد الضغط الزائد	· F.S. x 1,3
درجة حرارة السائل	· C° 200 + الحد الأقصى
درجة حرارة التخزين	· -40 ... +70 °C

الخصائص البنائية

نوع التركيب	· توصيل سفلي
وحدة القياس	· بار/رطل للبوصة المربعة
نطاق القياس (PN)	· 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 · 0/315 · 0/400 · 0/600 · 0 - 1000
نطاق مقياس التفريغ	· -1 / 0 · -1 / +0,6 · -1 / +1,5 · -1 / +3 · -1 / +5 · -1 / +9 · -1 / +15 · -1 / +24
الصندوق الخارجي	· AISI-316L صلب لا يصدأ
الحافة الخارجية	· AISI-316L صلب لا يصدأ
الحركة	· AISI-304 صلب لا يصدأ
الإطار	· زجاج السلامة
الأجزاء المبللة	· AISI-316L صلب لا يصدأ
التوصيل	· G 1/2’’ B
القرص المدرج	· الألومنيوم
المؤشر	· الألومنيوم
اللحام	· تيج لحام

صورة الرسم الفني - MH 160 SF





gr. 1055

160 111 51 /