



طغضال سيياقم لصتا - MK 100

• 316L أدصلل مواقملا ذالوفلا ىلع رثؤت ال يتلاو لئاولسلو زاغل عم مَدختسُي
يلاآل عي نصلتلا ، نيدعتلا عانص ، تاياوامي كورتبلا عانصم : عانصلل عاطق
ءاوهلا طغض / كي لوردي هلاو





لامعتسال صئاصخ

دحلا (لليغشتلا طغض ىصقألا)	• ت زواجت ال نفع full-scale
لئاسلا ةراح ةجرد	• ىصقألا دحلا + 200 °C
ةقباطملا	• EN 837 - 1
ةقدلا ةئف	• CL 1.0
ةطيلملا ةراحلا ةجرد	• - 20 ... + 60 °C
ةيامحلا لدعم	• IP 65
زازتهالا لمحت رابتخا يكي ناكميلا	• روحم 3 - ةقيقد/ةئف نامث 10 Hz-150 Hz
تامدصللا لمحت رابتخا ةلومح ةيكي ناكميلا	• 15g
يلائملا ليغشتلا قاطن	• 0,0 x PN و 1,0 x PN ني ب
دئازلا طغضلا دح	• F.S. x 1,3
نيزختلا ةراح ةجرد	• -40 ... +70 °C

ةيئانبل صئاصخلا



بيكرتلا عون	• يلفس ليصوت
سايقلا ةدحو	• ةببرملا ةصوبلل لطر/راب
سايقلا قاطن (PN)	• 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 • 0/315 · 0/400 · 0/600
غيرفتلا سايقم قاطن	• -1 / 0 · -1 / +0,6 · -1 / +1,5 · -1 / +3 · -1 / +5 · -1 / +9 · -1 / +15 · -1 / +24
يجراخلا قودنصل	• أدصي ال بلص AISI-304
ةيجراخلا ةفاحلا	• أدصي ال بلص AISI-304
ةكرحلا	• أدصي ال بلص AISI-304
راطلا	• تينوبرك يلوبلا
ةللبللملا ءازجال	• أدصي ال بلص AISI-316L
ليصوتلا	• G 1/2" B
جرديملا صرقلا	• موينمولألا
رشملا	• موينمولألا
ماحلل	• ماحل جي ت
عون لاصتا	• 1NO · 1NC · 2NONO · 2NONC · 2NCNC · 2NCNO

ي ن ف ل م س ر ل ا ة ر و ص - MK 100





gr.
650

100 111 01 K /



gr.
655

100 111 04 K /



gr.
715

100 111 05 K /