



MK 160 - طغضال سيياقم لصتا

فورظلا تحت ةيساحنلا كئابسلا ةبسانملا تازاغلاو لئاسلا سايقلا مَدختسُ
• ةزتهمل

• ةيوقلا طئاسولل AISI 316L أدصلل مواقملا ذالوفلا مادختسا نكمي
يآلآ عيئصتلا ، نيذغتلا عانص ، تايوامي كورتببلا عانص : ةعانصل عاطق
ءاوهلا طغض / كئيلورديءلاو





لامتسالا صئاصخ

لئاسلا ةراح ةجرد	• صقألا دحل + 60 °C
دحل (ال) ليغشتلا طغض (صقألا)	• ت زواجت ال نفع full-scale
ةقباطملا	• EN 837 - 1
ةقدلا ةئف	• CL 1.0
ةطرحملا ةراحلا ةجرد	• - 20 ... + 60 °C
ةياعملا لدعم	• IP 65
زازتهالا لمحت رابختا يكيئكمي	• روح 3 - ةقيقد/ةئمانم 10 Hz-150 Hz
تامدصل لمحت رابختا ةلومح ةيكيئكمي	• 15g
يلائملا ليغشتلا قاطن	• 0,0 x PN و 1,0 x PN
دئازلا طغضلا دح	• F.S. x 1,3
نيختلا ةراح ةجرد	• -40 ... +70 °C



ةيئانبلا صئاصخ

ببكرتلا عون	• يلفس ليصوت
عون لاصتإ	• 1NO · 1NC · 2NONO · 2NONC · 2NCNC · 2NCNO
سايقلا ةدحو	• ةببملا ةصوبلل لطر/راب
سايقلا قاطن (PN)	• 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 • 0/315 · 0/400 · 0/600
غيرفتلا سايقم قاطن	• -1 / 0 · -1 / +0,6 · -1 / +1,5 · -1 / +3 · -1 / +5 · -1 / +9 · -1 / +15 · -1 / +24
يجراخلا قودنصل	• AISI-304 أدصي ال بلص
ةيجراخلا ةفاحلا	• AISI-304 أدصي ال بلص
ةكرحلا	• رقصألا ساحنلا
راطإلا	• تيئوبرك يلوبلا
ةللبلل ءازجال	• ةيساحن ةكئبس
ليصوتلا	• G 1/2" B
جرديملا صرقلا	• مويئمولألا
رشملا	• مويئمولألا
ماحلل	• ماحلل



ي ن ف ل ا م س ر ل ا ة ر و ص - MK 160



160 110 01 K /



160 110 04 K /



160 110 05 K /