Dial Thermometers - TI 060

تُستخدَم في حالة عدم الحاجة إلى دقة عالية. •
تُستخدَم مع جميع الغازات والسوائل التي لا تضر بالسبائك النحاسية. •
بجسد ميزان الحرارة بالأنابيب الشعرية يمكن الرفع بعيداً عن مصدر الحرارة (حد أقص 2mt) •
قطاع الصناعة: التصنيع الآلي، التسخين، التهوية، تكييف الهواء (HVAC) ومصانع الحاويات

خصائص الاستعمال

المطابقة	· EN 13190
معدل الحماية	· IP 41
درجة حرارة التخزين	· -20 ... +60 °C

الخصائص البنائية

نوع التركيب	· توصيل خلفي يتم التركيب في اللوحة
نطاق القياس (T)	· -40/+40°C · 0/+120°C · 0/+160°C · · · 0/+300°C · 0/+350°C
الصندوق الخارجي	· Steel Zinc Plated
الحافة الخارجية	· AISI-304 صلب لا يصدأ
الإطار	· الزجاج
القرص المدرج	· الألومنيوم
المؤشر	· بلاستيكية
عنصر درجة الحرارة	· تنشط في الغازات
بأنبوب شعري طول	· 1m · 2m · 4m · 6m · 10m

صورة الرسم الفني - TI 060





L = 1000	L = 2000	L = 3000

060 502 /