Separatore di fluido - DS 0500 Collegamenti a vite



• Tutti i gruppi di diaframma sono realizzati con AISI 316L.
• Particolarmente adatti per la misurazione della pressione di fluidi viscosi o agenti cristallizzabili.
• Utilizzabili in ambienti con presenza di vibrazioni o di pressioni pulsanti.
• Liquido di riempimento: glicerina, olio di silicone od olio organico


Proprietà di Utilizzo

Temperatura del fluido	· Massimo + 150 °C
Pressione Esercizio (max.)	· Mosto non superare completo.
Classe di precisione	· CL 1.0
Temperatura ambiente	· -25°C...+85°C
Temperatura di stoccaggio	· - 20 ... + 70 °C

Proprietà Costruttive

Processo di connessione	· G 1/2"
Connessione dello strumento	· G 1/2"
Unità scala	· bar
Intervallo scala (PN)	· 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 · 0/400 · 0/600
Corpo diaframma	· Acciaio inossidabile AISI-316L
Diaframma	· Acciaio inossidabile AISI-316L
Diametro nominale	· Ø100 mm · Ø160 mm
Dadi e bulloni	· Acciaio inossidabile AISI-304
Tenuta	· Viton
Riempia il liquido	· Olio Siliconico

Immagine di disegno tecnico - DS 0500 Collegamenti a vite



PN 0,6 / 1,6; 2,5 / 160; 250/ 600 bar

PN	Ø	Ød	D	d			L	Model #
				Standart	İsteğe Bağlı			
0,6 / 1,6	100	97	**G 1/2 A**	10	8	12	20	**DS 0500 004**
	160	97	**1/2 NPT**	10	8	12	20	**DS 0500 024**
2,5 / 160	100	69,5	**G 1/2 A**	10	8	12	20	**DS 0500 204**
	160	69,5	**1/2 NPT**	10	8	12	20	**DS 0500 224**
250 / 600	100	69,5	**G 1/2 A**	10	8	12	20	**DS 0500 404**
	160	69,5	**1/2 NPT**	10	8	12	20	**DS 0500 424**