



Manometri - MH 100

- Utilizzati laddove è richiesta una maggiore precisione.
- Utilizzati per la misurazione di liquidi e gas adatti per leghe di rame.
- Per gli agenti aggressivi, è possibile utilizzare acciaio inossidabile AISI 316L.
- Movimento opzionale Vib-Lock per ambienti con presenza di vibrazioni.

Settore industriale: controllo di processo, pompe/compressori, produzione di macchinari idraulica/pneumatica, tecnologia di controllo delle acque e impianti petrolchimici.





Proprietà di Utilizzo

Temperatura del fluido	· Massimo + 60 °C
Pressione Esercizio (max.)	· Mosto non superare completo.
Conformità	· EN 837 - 1
Classe di precisione	· CL 1.0
Temperatura ambiente	· - 20 ... + 60 °C
Classe di protezione	· IP 41
Prova di vibrazione meccanica	· 10Hz-150Hz 1 Ottava / minuto - 3 assi
Prova di carico impatto meccanico	· 15g
Intervallo d'esercizio ottimale	· Fra 0,0 x PN e 1,0 x PN
Limite di sovrappressione	· F.S. x 1,3
Temperatura di stoccaggio	· -40 ... +70 °C

Proprietà Costruttive


Tipo di montaggio	· Collegamento inferiore
Unità scala	· bar/psi
Intervallo scala (PN)	· 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 · 0 - 315 · 0/400 · 0/600
Intervallo scala del vuoto	· -1 / 0 · -1 / +0,6 · -1 / +1,5 · -1 / +3 · -1 / +5 · -1 / +9 · -1 / +15 · -1 / +24
Cassa	· Acciaio
Lunetta	· Acciaio
Movimento	· Ottone
Schermo	· Vetro Stratificato
Parti a umido	· Lega di rame
Collegamento	· G 1/2" B
Quadrante	· Alluminio
Puntatore	· Alluminio
Saldatura	· Saldatura

Immagine di disegno tecnico - MH 100




gr.
560

100 11 001 /



gr.
585

100 11 004 /



gr.
645

100 11 005 /