

圧力計 - MG 063

・高精度の測定を必要としない場合に使用。
・ステンレス鋼316Lを腐食しない気体および液体に対して使用すること。
主な用途：水処理技術、機械製造、冷暖房空調設備（HVAC）、ポンプ/コンプレッサ、水圧/気体圧


構成特性


取り付けタイプ	・ボトム接続
目盛単位	・bar/psi
目盛範囲（PN）	・0/2,5・0/4・0/6・0/10・0/16・0/25・0/40・0/60・0/100・0/160・0/250・0 - 315・0/400・0/600
ケース	・ステンレス鋼 AISI-304
動き	・ステンレス鋼 AISI-304
窓	・ポリカーボネート
湿ったパーツ	・ステンレス鋼 AISI-316L
接続	・G 1/4’’ B
ダイヤル	・アルミニウム
ポインター	・アルミニウム
溶接	・はんだ付け
盛り土の液体	・グリセリン

使用特性


作動圧力（最大）	・ フルスケールの75%を超えてはならない。
整合	・EN 837 - 1
精度等級	・CL 2.5
外気温度	・- 20 ... + 60 ° C
保護率	・IP 65
機械的振動試験	・10Hz-150Hz 1オクターブ/分 - 3軸
機械的衝撃試験用負荷	・15g
最適作動範囲	・以下の間 0.1 x PN および 0,75 x PN
圧力制限超過	・PN x 1.25
流体温度	・最大値 + 60 ° C
貯蔵温度	・-40 ... +70 ° C


製図のイメージ - MG 063







063 101 11 /






063 101 14 /






063 101 05 /

製図のイメージ - MG 063





063 101 08 /