



圧力計 - Ø 100 mm.

- ・ 振動を伴う環境下で、銅合金に適した液体と気体の測定に使用。
 - ・ 腐食性媒体には、ステンレス鋼AISI 316Lを利用可能。
- 主な用途：石油化学プラント、鉱業、機械製造、液体圧/気体圧測定。





構成特性

取り付けタイプ	・ ボトム接続
目盛単位	・ bar/psi
目盛範囲 (PN)	・ 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 · 0 - 315 · 0/400 · 0/600
真空目盛範囲	・ -760 / 0 mmHg · -1 / 0 · -1 / +0,6 · -1 / +1,5 · -1 / +3 · -1 / +5 · -1 / +9 · -1 / +15 · -1 / +24
ケース	・ ステンレス鋼 AISI-304
斜面	・ ステンレス鋼 AISI-304
動き	・ 真ちゅう
窓	・ ポリカーボネート
湿ったパーツ	・ 銅合金
接続	・ G 1/2" B
ダイヤル	・ アルミニウム
ポインター	・ プラスチック
溶接	・ はんだ付け
盛り土の液体	・ グリセリン


使用特性

流体温度	・ 最大値 + 60 ° C
作動圧力 (最大)	・ フルスケールの75%を超えてはならない。
整合	・ EN 837 - 1
精度等級	・ CL 2.5
外気温度	・ - 20 ... + 60 ° C
保護率	・ IP 65
機械的振動試験	・ 10Hz-150Hz 1オクターブ/分 - 3軸
機械的衝撃試験用負荷	・ 15g
圧力制限超過	・ >40 bar PN x 1.15 · ≤40 bar PN x 1.25
貯蔵温度	・ -40 ... +70 ° C



製図のイメージ - Ø 100 mm.



100 10 011 /



100 10 012 /



100 10 013 /