

圧力計 - MH 100 SF

・一体型ソリッドフロントプレートで前面の損傷と破裂を防止。裏蓋から超過圧を放出。
・ステンレス鋼316Lを腐食しない気体および液体に対して使用すること。
主な用途：石油化学プラント、鉱業、機械製造、液体圧/気体圧測定。

構成特性

取り付けタイプ	・ボトム接続
目盛単位	・bar/psi
目盛範囲（PN）	・0/0,6・0/1・0/1,6・0/2,5・0/4・0/6・0/10・0/16・0/25・0/40・0/60・0/100・0/160・0/250・0 - 315・0/400・0/600・0 - 1000
真空目盛範囲	・-1 / 0・-1 / +0,6・-1 / +1,5・-1 / +3・-1 / +5・-1 / +9・-1 / +15・-1 / +24
ケース	・ステンレス鋼 AISI-316L
斜面	・ステンレス鋼 AISI-316L
動き	・ステンレス鋼 AISI-304
窓	・安全ガラス
湿ったパーツ	・ステンレス鋼 AISI-316L
接続	・G 1/2’’ B
ダイヤル	・アルミニウム
ポインター	・アルミニウム
溶接	・ティグ溶接

使用特性

作動圧力（最大）	・絶対必要フル・スケールを超過しないため。
整合	・EN 837 - 1
精度等級	・CL 1.0
外気温度	・- 20 ... + 60 ° C
保護率	・IP 65
機械的振動試験	・10Hz-150Hz 1オクターブ/分 - 3軸
機械的衝撃試験用負荷	・15g
最適作動範囲	・以下の間 0.0 x PN および 1,0 x PN
圧力制限超過	・F.S. x 1,3
流体温度	・最大値 + 200 ° C
貯蔵温度	・-40 ... +70 ° C

製図のイメージ - MH 100 SF



gr. 560

100 111 51 /