

圧力計 - MH 160 SF

・一体型ソリッドフロントプレートで前面の損傷と破裂を防止。裏蓋から超過圧を放出。
・ステンレス鋼316Lを腐食しない気体および液体に対して使用すること。
主な用途：石油化学プラント、鉱業、機械製造、液体圧/気体圧測定。

構成特性

取り付けタイプ	· ボトム接続
目盛単位	· bar/psi
目盛範囲（PN）	· 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 · 0 - 315 · 0/400 · 0/600 · 0 - 1000
真空目盛範囲	· -1 / 0 · -1 / +0,6 · -1 / +1,5 · -1 / +3 · -1 / +5 · -1 / +9 · -1 / +15 · -1 / +24
ケース	· ステンレス鋼 AISI-316L
斜面	· ステンレス鋼 AISI-316L
動き	· ステンレス鋼 AISI-304
窓	· 安全ガラス
湿ったパーツ	· ステンレス鋼 AISI-316L
接続	· G 1/2’’ B
ダイヤル	· アルミニウム
ポインター	· アルミニウム
溶接	· ティグ溶接

使用特性

作動圧力（最大）	· 絶対必要フル・スケールを超過しないため。
整合	· EN 837 - 1
精度等級	· CL 1.0
外気温度	· - 20 ... + 60 ° C
保護率	· IP 65
機械的振動試験	· 10Hz-150Hz 1オクターブ/分 - 3軸
機械的衝撃試験用負荷	· 15g
最適作動範囲	· 以下の間 0.0 x PN および 1,0 x PN
圧力制限超過	· F.S. x 1,3
流体温度	· 最大値 + 200 ° C
貯蔵温度	· -40 ... +70 ° C

製図のイメージ - MH 160 SF



gr. 1055

160 111 51 /