Разделительные диафрагмы - DS 0500 Винтовое соединение



• Все мембранные группы изготавливаются из нержавеющей стали AISI 316L.
• Прекрасно подходят для измерения давления вязких жидкостей или кристаллизующихся сред.
• Может быть использован в условиях вибрации или пульсирующего давления.
• Заполнение жидкостью: глицерин , силиконовое или органическое масло
Отрасли: нефтехимические заводы, горнодобывающие промышленности, машиностроение, производство гидравлики/пневматики и пищевая промышленность


Пользовательские Свойства

Температура жидкости	· максимум + 150 °C
Рабочее давление (макс.)	· Сусло не превысить полномасштабное.
Класс точности	· CL 1.0
Температура окружающей среды	· -25°C...+85°C
Температура хранения	· - 20 ... + 70 °C

Конструктивные Свойства

Process Connection	· G 1/2"
Подключение прибора	· G 1/2"
Единицы шкалы	· бар
Диапазон шкалы (PN)	· 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 · 0/400 · 0/600
Корпус диафрагмы	· Нерж. сталь AISI-316L
Диафрагма	· Нерж. сталь AISI-316L
Номинальный диаметр	· Ø100 mm · Ø160 mm
Гайки и болты	· Нерж. сталь AISI-304
Уплотнение	· Viton
заполните жидкость	· масло кремния

Изображение чертежа - DS 0500 Винтовое соединение



PN 0,6 / 1,6; 2,5 / 160; 250/ 600 bar

PN	Ø	Ød	D	d			L	Model #
				Standart	İsteğe Bağlı			
0,6 / 1,6	100	97	**G 1/2 A**	10	8	12	20	**DS 0500 004**
	160	97	**1/2 NPT**	10	8	12	20	**DS 0500 024**
2,5 / 160	100	69,5	**G 1/2 A**	10	8	12	20	**DS 0500 204**
	160	69,5	**1/2 NPT**	10	8	12	20	**DS 0500 224**
250 / 600	100	69,5	**G 1/2 A**	10	8	12	20	**DS 0500 404**
	160	69,5	**1/2 NPT**	10	8	12	20	**DS 0500 424**