



Манометры - MG 050

- Используется для измерений жидкости а газов, которые пригодны для медных сплавов в вебрирующей среде
 - Для агрессивных сред могут быть использованны нержавеющая сталь AISI 316L
- Отрасли: нефтехимические заводы, горнодобывающие промышленности, машиностроение и производство гидравлики/пневматики




Пользовательские Свойства

Температура жидкости	· максимум + 60 °C
Рабочее давление (макс.)	· Не более %75' полной шкалы.
Соответствие	· EN 837 - 1
Класс точности	· CL 2.5
Температура окружающей среды	· - 20 ... + 60 °C
Категория защиты	· IP 65
Механическое вибрационное испытание	· 10 Гц-150 Гц 1 октава / мин - 3 оси
Нагрузка испытания на механический толчок	· 15g
Температура хранения	· -40 ... +70 °C

Конструктивные Свойства

Тип крепления	· Подключение снизу
Единицы шкалы	· бар (фунт/кв. дюйм)
Диапазон шкалы (PN)	· 0/0,5 · 0/0,6 · 0/1 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 · 0 - 315 · 0/400 · 0/600
Корпус	· Нерж. сталь AISI-304
Обод шкалы	· Нерж. сталь AISI-304
Механизм	· Латунь
Окно	· Поликарбонат
Детали, контактирующие со средой	· Медный сплав
Подключение	· G 1/4" В
Циферблат	· Алюминий
Указатель	· Алюминий
Сварка	· Пайка
заполните жидкость	· глицерин

Изображение чертежа - MG 050




gr.
141

050 10 011 /



gr.
151

050 10 012 /



gr.
179

050 10 013 /