



Манометры - MG 160

- Используется там, где не требуется измерения высокой точности.
- Для эксплуатации в жидких и газовых средах, неагрессивных к медным сплавам
- В условиях вибрации или пульсирующего давления должны быть использованы манометры заполненные жидкостью.

Отрасль: технологии очистки воды, производство оборудования, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха (HVAC), Насосы / Компрессоры и гидравлика / пневматика.



Пользовательские Свойства

Рабочее давление (макс.)	· Не более %75' полной шкалы.
Соответствие	· EN 837 - 1
Класс точности	· CL 1.6
Температура окружающей среды	· - 20 ... + 60 °C
Категория защиты	· IP 65
Механическое вибрационное испытание	· 10 Гц-150 Гц 1 октава / мин - 3 оси
Нагрузка испытания на механический толчок	· 15g
Оптимальный рабочий диапазон	· От 0,1 x PN до 0,75 x PN
Предельное повышенное давление	· ≤40 бар PN x 1.25
Температура жидкости	· максимум + 60 °C
Температура хранения	· -40 ... +70 °C

Конструктивные Свойства

Тип крепления	· Подключение снизу
Единицы шкалы	· бар (фунт/кв. дюйм)
Диапазон шкалы (PN)	· 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 · 0 - 315 · 0/400 · 0/600
Корпус	· Нерж. сталь AISI-304
Механизм	· Латунь
Окно	· Многослойное стекло
Детали, контактирующие со средой	· Медный сплав
Подключение	· G 1/2" В
Циферблат	· Алюминий
Указатель	· Алюминий

Конструктивные Свойства

Сварка

· Пайка

Изображение чертежа - MG 160

